

FORTIER 2000 LTÉE

Page 1 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Regards d'égout de forme circulaire				
	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Têtes				
900	600	200	300	50
900	600	450	s. o.	s. o.
900	780	200	300	50
900	760 (fonte)	250	300	50
900	900	300	s. o.	s. o.
900	400 × 620	200	300	50
900	450 × 904	200	300	50
Anneaux de rehaussement				
900	915	200	250	50
900	915	300	1200	300
Réducteurs				
Plats				
1200	610	200	s. o.	s. o.
1200	762	200	s. o.	s. o.
1200	915	200	s. o.	s. o.
1650	610	250	s. o.	s. o.
1650	762	250	s. o.	s. o.
1650	915	250	s. o.	s. o.
1650	1219	250	s. o.	s. o.
2100	610	250	s. o.	s. o.
2100	762	250	s. o.	s. o.
2100	915	250	s. o.	s. o.
2100	1219	250	s. o.	s. o.
2400	610	300	s. o.	s. o.
2400	762	300	s. o.	s. o.
2400	915	300	s. o.	s. o.
2400	1219	300	s. o.	s. o.
3000	915	300	s. o.	s. o.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 2 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Regards d'égout de forme circulaire (suite et fin)

	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Bases*				
Bases standards				
900	915	360	1830	1
1200	1219	450	2440	1
1650	1676	450	2440	1
2100	2135	450	2440	1
2400	2438	450	2740	1
3000	3047	2582	2612	1
Prolongements de base				
1200	1219	450	2440	50
1650	1676	450	2440	50
2100	2135	450	2440	50
2400	2438	450	2740	50
3000	3047	2425	2455	1

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.

Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

FORTIER 2000 LTÉE

Page 3 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Regards d'égout de forme polygonale

	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Anneaux de rehaussement				
	915 × 1220	100	2000	1
	1165 × 1800	100	2130	1
	1220 × 1370	100	2000	1
	1600 × 2800	100	2500	1
	1700 × 1700	100	2190	1
	1770 × 2150	100	2000	1
	2100 × 2100	100	2500	1
	2150 × 3050	100	1350	1
	2400 × 2400	100	1650	1
	2400 × 3500	100	1350	1
Réducteurs				
Plats				
	915 × 1220	914	250	s. o.
	1165 × 1800	914	200	s. o.
	1220 × 1370	914	250	s. o.
	1600 × 2800	914	250	s. o.
	1700 × 1700	914	250	s. o.
	1770 × 2150	914	250	s. o.
	2100 × 2100	914	250	s. o.
	2150 × 3050	914	300	s. o.
	2400 × 2400	914	300	s. o.
	2400 × 3500	914	300	s. o.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 4 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Regards d'égout de forme polygonale (suite et fin)

	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Bases *				
Bases standards				
	915 × 1220	300	1800	1
	1165 × 1800	300	1950	1
	1220 × 1370	300	1800	1
	1600 × 2800	300	2590	1
	1700 × 1700	300	2270	1
	1770 × 2150	300	2400	1
	2100 × 2100	300	2590	1
	2150 × 3050	300	1500	1
	2400 × 2400	300	1800	1
	2400 × 3500	300	1800	1
Prolongements de base				
	915 × 1220	300	1770	1
	1165 × 1800	300	1950	1
	1220 × 1370	300	1770	1
	1600 × 2800	300	2515	1
	1700 × 1700	300	2190	1
	1770 × 2150	300	2400	1
	2100 × 2100	300	2515	1
	2150 × 3050	300	1500	1
	2400 × 2400	300	1770	1
	2400 × 3500	300	1800	1

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

Toutes les pièces de forme polygonale peuvent avoir jusqu'à 6 000 mm pour le plus long côté avec un pas de 25 mm et une hauteur maximale de 2 500 mm et un pas de 1 mm.

Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des éléments couverts par la norme.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 5 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Puisards de forme circulaire				
	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Têtes				
600	605	200	300	50
600	614	200	300	50
600	410 × 610	200	350	50
600	450 × 900	225	s. o.	s. o.
750	610	200	300	100
750	760	200	300	100
750	400 × 655	200	300	100
900	760 (fonte)	250	300	50
900	915	200	300	50
900	400 × 620	200	300	50
900	450 × 904	200	300	50
Anneaux de rehaussement				
600	610	150	300	50
600	610	600	s. o.	s. o.
750	760	150	300	50
900	915	200	250	50
900	915	300	1200	300
Bases*				
600	610	600	1220	620
750	762	600	1530	310
900	915	360	1830	1
Dalles				
	1050 × 1050	200	s. o.	s. o.
	1200 × 1200	200	s. o.	s. o.
	1500 × 1500	200	s. o.	s. o.

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

Toutes les pièces de forme polygonale peuvent avoir jusqu'à 6 000 mm pour le plus long côté avec un pas de 25 mm et une hauteur maximale de 2 500 mm et un pas de 1 mm.

Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 6 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Puisard de forme polygonale

	Diamètre, mm	Min.	Hauteur, mm	
			Max.	Pas
Base				
Base standard	900 × 900 (pente grille)	600	2470	1

NOTES —

Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des éléments couverts par la norme.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 7 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Chambres des vannes de forme polygonale

	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Anneaux de rehaussement				
	915 × 1220	100	2000	1
	1165 × 1800	100	2130	1
	1220 × 1370	100	2000	1
	1600 × 2800	100	2500	1
	1700 × 1700	100	2190	1
	1770 × 2150	100	2000	1
	2100 × 2100	100	2500	1
	2150 × 3050	100	1350	1
	2400 × 2400	100	1650	1
	2400 × 3500	100	1350	1
Réducteurs				
Plats				
	915 × 1220	914	250	s. o.
	1165 × 1800	914	200	s. o.
	1220 × 1370	914	250	s. o.
	1600 × 2800	914	250	s. o.
	1700 × 1700	914	250	s. o.
	1770 × 2150	914	250	s. o.
	2100 × 2100	914	250	s. o.
	2150 × 3050	914	300	s. o.
	2400 × 2400	914	300	s. o.
	2400 × 3500	914	300	s. o.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 8 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite et fin)

	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Bases *				
Bases standards				
	915 × 1220	300	1800	1
	1165 × 1800	300	1950	1
	1220 × 1370	300	1800	1
	1600 × 2800	300	2590	1
	1700 × 1700	300	2270	1
	1770 × 2150	300	2400	1
	2100 × 2100	300	2590	1
	2150 × 3050	300	1500	1
	2400 × 2400	300	1800	1
	2400 × 3500	300	1800	1
Prolongements de base				
	915 × 1220	300	1770	1
	1165 × 1800	300	1950	1
	1220 × 1370	300	1770	1
	1600 × 2800	300	2515	1
	1700 × 1700	300	2190	1
	1770 × 2150	300	2400	1
	2100 × 2100	300	2515	1
	2150 × 3050	300	1500	1
	2400 × 2400	300	1770	1
	2400 × 3500	300	1800	1

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

Toutes les pièces de forme polygonale peuvent avoir jusqu'à 6 000 mm pour le plus long côté avec un pas de 25 mm et une hauteur maximale de 2 500 mm et un pas de 1 mm.

Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des éléments couverts par la norme.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 9 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Chambres des vannes de forme circulaire

	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Têtes				
900	600	200	300	50
900	600	450	s. o.	s. o.
900	780	200	300	50
900	760 (fonte)	250	300	50
900	900	300	s. o.	s. o.
900	400 × 620	200	300	50
900	450 × 904	200	300	50
Anneaux de rehaussement				
900	915	200	250	50
900	915	300	1200	300
Réducteurs				
Plats				
1200	610	200	s. o.	s. o.
1200	762	200	s. o.	s. o.
1200	915	200	s. o.	s. o.
1650	610	250	s. o.	s. o.
1650	762	250	s. o.	s. o.
1650	915	250	s. o.	s. o.
1650	1219	250	s. o.	s. o.
2100	610	250	s. o.	s. o.
2100	762	250	s. o.	s. o.
2100	915	250	s. o.	s. o.
2100	1219	250	s. o.	s. o.
2400	610	300	s. o.	s. o.
2400	762	300	s. o.	s. o.
2400	915	300	s. o.	s. o.
2400	1219	300	s. o.	s. o.

FORTIER 2000 LTÉE

Page 10 de 10

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **758**
Date de délivrance : **2023-09-27**
Date d'expiration : **2025-02-28**

Chambres des vannes de forme circulaire (suite et fin)

	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Bases*				
Bases standards				
900	915	360	1830	1
1200	1219	450	2440	1
1650	1676	450	2440	1
2100	2135	450	2440	1
2400	2438	450	2740	1
Prolongements de base				
1200	1219	450	2440	50
1650	1676	450	2440	50
2100	2135	450	2440	50
2400	2438	450	2740	50

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.

Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2017-02-07	Renouvellement du certificat.
2019-02-15	Renouvellement du certificat.
2021-02-02	Renouvellement du certificat.
2023-02-14	Renouvellement du certificat.
2023-09-27	Ajout de la base de regard 3 000 mm Ø, de son extension et du réducteur type plat 3 000 mm Ø à la portée du certificat.